


# ARTCOOL GALLERY

Dual Inverter  
COMPRESSOR

LG participates in the ECP programme  
for EUROVENT AC program.  
Check ongoing validity of certification:  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Auto  
Cleaning

Jet Cool


3 Way  
SwingFast  
Heating

Gold Fin™

Silence  
Mode

<b>Modelis</b>			<b>A09FR.</b>
Šaldymo galia		kW	2.5
Šildymo galia		kW	3.0
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	0.70
	Šildyme		0.93
EER (šaldyme)		W/W	3.57
S.E.E.R.			5.3
COP (šildyme)		W/W	3.22
S.C.O.P.			3.8
Energijos klasė	Šaldyme		A
	Šildyme		A
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme	kWh	165
	Šildyme		921
Garso slėgis	Vidinis blokas	dB(A)	28/40/46
	Išorinis blokas		49
Oro srautas	Vidinis blokas	m <sup>3</sup> /h	570
Freono tipas			R32
Drėgmės šalinimas		l/h	1.2
Galios maitinimas		Ø/V/Hz	1/220-240/50
Galios maitinimo kabelis		N x mm <sup>2</sup>	3*1.0
Galios ir Perdavimo kabelis		N x mm <sup>2</sup>	4*1.0
Matmenys	Vidinis blokas	H x W x D	600*600*146
	Išorinis blokas		770*545*288
Svoris	Vidinis blokas	kg	15
	Išorinis blokas		34.1
Darbinė temperatūra	Šaldyme	°C	-10~48
	Šildyme		-10~24
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	15
Maksimalus aukščio skirtumas		m	10

# ARTCOOL GALLERY

Dual Inverter  
COMPRESSOR

LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program.  
Check ongoing validity of certification:  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Auto  
Cleaning

Jet Cool

3 Way  
SwingFast  
Heating

Gold Fin™

Silence  
Mode

<b>Modelis</b>			<b>A12FR</b>
Šaldymo galia		kW	3.5
Šildymo galia		kW	3.5
Elektrinis galingumas	Šaldyme		1.09
	Šildyme	kW	1.09
EER (šaldyme)		W/W	3.21
S.E.E.R.			5.3
COP (šildyme)		W/W	3.21
S.C.O.P.			3.8
Energijos klasė	Šaldyme		A
	Šildyme		A
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme		231
	Šildyme	kWh	921
Garso slėgis	Vidinis blokas		28/40/46
	Išorinis blokas	dB(A)	49
Oro srautas	Vidinis blokas	m <sup>3</sup> /h	570
Freono tipas			R32
Drėgmės šalinimas		l/h	1.4
Galios maitinimas		Ø/V/Hz	1/220-240/50
Galios maitinimo kabelis		N x mm <sup>2</sup>	3*1.0
Galios ir Perdavimo kabelis		N x mm <sup>2</sup>	4*1.0
Matmenys	Vidinis blokas		600*600*146
	Išorinis blokas	H x W x D	770*545*288
Svoris	Vidinis blokas		15.0
	Išorinis blokas	kg	34.1
Darbinė temperatūra	Šaldyme	°C	-10~48
	Šildyme		-10~24
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	15
Maksimalus aukščio skirtumas		m	10