

TCL Duomenų lentelė	TCL OCARINA FASHION				TCL T-SMART PREMIUM		
	TAC-09CHSD/TPG11I	TAC-12CHSD/TPG11I	TAC-18CHSD/TPG11I	TAC-24CHSD/TPG11I	TAC-09CHSD/FPI	TAC-12CHSD/FPI	
Tipas	Sieninis				Sieninis		
Funkcijos	Vėsinimas, šildymas, sausinimas				Vėsinimas, šildymas, sausinimas		
Valdymas	nuotoliniu pultu, WI-FI				nuotoliniu pultu, WI-FI		
Išskirtinės savybės	Gentle bevėjo pūtimo f-ja, išmanus išsivalymo f-ja, 30s/60s greitas vėsinimas/šildymas, WiFi, išmanus valdymas (alexa,google assistant,apple homekit), naujas modernus dizainas				Gentle bevėjo pūtimo f-ja, vertikalaus pūtimo f-ja, 360°oro paskirstymas, energijos skaitiklis, išmanus valdymas šviesos jutikliu, išmanus išsivalymo f-ja, 30s/60s greitas vėsinimas/šildymas, WiFi, išmanus valdymas (alexa,google assistant,apple homekit).		
Automatinis oro paskirstymas	Vertikaliai ir horizontaliai				Vertikaliai ir horizontaliai		
Nominali vėsinimo galia	kW	2.6 (0.94-3.3)	3.4 (0.1-3.77)	5.1 (1.25-5.9)	6.84 (1.83-7.82)	2.76 (0.8-3.5) 3.66 (0.8-4.3)	
Nominali šildymo galia	kW	2.63 (0.94-3.36)	3.43 (0.1-3.81)	5.13 (1.25-6.08)	7.05 (1.85-7.96)	2.9 (1-3.8) 3.94 (0.8-4.5)	
Šildymo galia (-10°C)	kW	2.1	2.4	3.8	5.7	2.2 2.7	
BTU		9000	12000	18000	24000	9000 12000	
Rekomenduojamas patalpos plotas	m <sup>2</sup>	15-25	25-35	35-50		15-25 25-35	
ERP (vėsinimas/šildymas)		A+++/A+				A+++/A++	
SEER		6.3	6.1	6.1	6.5	8.5	
SCOP		4				4.6	
Maitinimo įtampa	V/Hz	220-240/50				220-240/50	
Įtampos diapazonas	V	165 - 265				165 - 265	
Srovė	A	4.2-4.7 (1.2-9)	4.7-5.1 (1.5-10)	7.2-8.2 (1.7-13)	8.6-9.8 (2.3-14)	3.7-3.8 (1.2-7) 4.5-5.4(1.2-8)	
Galios naudojimas	kW	0.7-0.8 (0.24-1.55)	0.92-1.05 (0.29-1.73)	1.38-1.57 (0.33-2.55)	1.9-2.1 (0.41-3)	0.62-0.66 (0.2-1.55) 0.96-1 (0.24-1.75)	
Šaltnešis/užpildymas/GWP/CO2		R32/0.57kg/675/0.385t		R32/1kg/675/0.675t	R32/1.11kg/675/0.75t	R32/0.62kg/675/0.419t R32/0.8kg/675/0.54t	
Oro srautas (vidinis blokas)	m <sup>3</sup> /h	560		820	1100	850	
Oro srautas (išorinis blokas)	m <sup>3</sup> /h	1900		2600	3000	2700	
Maitinimo laidas	mm <sup>2</sup>	3 x 2.5				3 x 2.5	
Maitinimo vieta		Išorinis blokas				Vidinis blokas	
Komunikacijos laidas	mm <sup>2</sup>	4 x 0.75				4 x 1.5	
Pajungimo vamzdeliai		1/4"-3/8"			1/4"-1/2"	1/4"-3/8"	
Vamzdžių trasos ilgis	m	3-25				3-25	
Maksimalus aukščio skirtumas	m	10				10	
<b>Vidinis blokas</b>							
Nustatymo temperatūra	°C	16±31 (yra 8°C palaikymo f-ja)				16±31 (yra 8°C palaikymo f-ja)	
Matmenys	mm	790x275x192	920x306x195	1100x333x222	883x310x195		
Garso lygis (S/H/M/L/Mute)	dB(A)	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	58/52/48/44/41	53/49/45/37/34		
Garso slėgis (S/H/M/L/Mute)	dB(A)	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31	42/39/35/27/23		
Svoris	kg	8.5	11	14	10.5		
<b>Išorinis blokas</b>							
Darbinė temperatūra (šildymas)	°C	-20 ÷ 30 (su el.kabeliu -25 ÷ 30)				-20 ÷ 30 (su el.kabeliu -25 ÷ 30)	
Darbinė temperatūra (vėsinimas)	°C	-15 ÷ 53 (prie 60°C galia>50%)				-15 ÷ 53 (prie 60°C galia>50%)	
Integruotas el.pašildymo kabelis		TAIP (modeliuose nuo 2021-10-01)				TAIP (modeliuose nuo 2021-10-01)	
Matmenys	mm	777x498x290	853x602x349	920x699x380	795x305x549		
Garso lygis	dB(A)	60	65	68	62		
Garso slėgis	dB(A)	50	55	57	52		
Svoris	kg	24	35	40	25	28	