

TCL	MULTI-SPLIT duomenų lentelė ŠILUMOS SIURBLIAI / KONDICIONIERIAI	TCL išoriniai bloka			TCL OCARINA sieniniai vidiniai bloka			TCL kanaliniai vidiniai bloka		TCL kasetiniai vidiniai bloka	
		FMA-18I2HD/DVO	FMA-27I3HD/DVO	FMA-32I4HD/DVO	FMA-09CHSD/DVI	FMA-12CHSD/DVI	FMA-18CHSD/DVI	FMA-12D5RD/DVI	FMA-18D5RD/DVI	FMA-12D5RD/DVI	FMA-18D5RD/DVI
Tipas		1-2 jungtys	1-3 jungtys	1-4 jungtys	Sieninis, bevėjis			kanalinis		kanalinis	
Pajungimo galimybės 1 blokui	BTU	09,12,18	-	-							
Pajungimo galimybės 2 blokams	BTU	09+09,09+12,09+18, 12+12	09+09,09+12,12+12,09 +18,12+18,18+18	09+09,09+12,12+12,09+1 8,12+18,18+18							
Pajungimo galimybės 3 blokams	BTU	-	09+09+09,09+09+12,0 9+09+18,09+12+18,12 +12+12	09+09+09,09+09+12,09+ 09+18,09+12+18,12+12+ 12,12+12+18	9	12	18	12	18	12	18
Pajungimo galimybės 4 blokams	BTU	-	-	09+09+09+09,09+09+09+ 12,09+09+09+18,09+09+ 12+12,09+12+12+12							
Funkcijos		Vėsinimas, šildymas, sausinimas									
Valdymas		nuotoliniu pultu, WI-FI									
Nominali vėsinimo galia	kW	5.2 (1.23-5.6)	7.9 (2.8-8.8)	9.4 (3.1-10.2)	2.64	3.52	5.13	3.52	5.3	3.52	5.3
Nominali šildymo galia	kW	5.29 (1.29-5.75)	7.96 (2.45-8.8)	9.45 (2.55-10.2)	2.64	3.52	5.22	3.96	5.7	3.96	5.7
Šildymo galia (-10°C)	kW	4.2	5.5	6.8	-						
BTU (vėsinimas/šildymas)		18000/18050	27000/27000	32000/32000	9000/9000	12000/12000	17500/17800	12000/13500	18000/19600	12000/13500	18000/19600
Rekomenduojamas patalpos plotas	m <sup>2</sup>				<25	<35	<50	<35	<50	<35	<50
ERP (vėsinimas/šildymas)		A++/A+									
SEER	W/W	6.2	6.1		-						
SCOP	W/W		4		-						
EER (-10°C)	W/W	3.24	3		-						
COP (-10°C)	W/W	3.73	3.75		-						
Maitinimo įtampa	V/Hz	220-240/50									
Įtampos diapazonas	V	165-265					198-264				
Srovė (vėsinimas / šildymas)	A	8.2 (1.3-10.5) / 7.3 (1.2-10.5)	12.7 (1.6-14) / 10.9 (1.9-14)	14.1 (1.8-17) / 13 (2.3-17)	0.2		0.34	0.16	0.21	0.17	1.18
Galios vartojimas	W	250-2053	350-2850	410-3500	35		52	35	48	37	40
Vidutinis suvartojimas (vėsinimas/bendras)	kWh	294/1540	453/2030	534/2555	-						
Slėgis (aukštas DP / žemas SP)	Mpa	-			3.7 / 1.2			3.7 / 1.2		3.7 / 1.2	
Šaltnešis		R32									
Oro srautas	m <sup>3</sup> /h	-			560		820	600	850	600	800
Maitinimo laidas	mm <sup>2</sup>	3 x 2.5			-						
Komunikacijos laidas	mm <sup>2</sup>	4 x 0.75									
Pajungimo vamzdeliai		-			1/4"-3/8"			1/4"-1/2"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	
Maksimalus trasos ilgis vienam blokui	m	15									
Maksimalus aukščio skirtumas	m	10									
Trasos ilgis be freono papildymo	m	5m kiekvienam vininiam blokui									
Freono pildymo kiekis virš 5m trasoje	g/m	-			15		20	15	20	15	20
Darbinė lauko temperatūra	°C	-20 + 53									
Nustatymo temperatūra (vėsinimas)	°C	17+32									
Nustatymo temperatūra (šildymas)	°C	0+30									
Garso lygis (S/H/M/L/Mute)	dB(A)	65	68	70	51/47/43/35/32		54/50/47/43/36	55/52/48	56/53/50	52/49/46	56/52/49
Garso slėgis (S/H/M/L/Mute)	dB(A)				41/37/33/25/22		43/41/38/35/27	-	-	-	-
Svoris	kg	34	46	68	8.5		11	16	20	20	20
Matmenys	mm	835x605x360	968x655x375	990x910x340	777x250x201		910x294x206	700x450x200	920x450x200	574x574x250	

