

TCL	MULTI-SPLIT duomenų lentelė ŠILUMOS SIURBLIAI / KONDICIONIERIAI	TCL išoriniai blokai			TCL OCARINA sieniniai vidiniai blokai			TCL kanaliniai vidiniai blokai		TCL kasetiniai vidiniai blokai	
		FMA-1812HD/DVO	FMA-2713HD/DVO	FMA-3214HD/DVO	FMA-09CHSD/DVI	FMA-12CHSD/DVI	FMA-18CHSD/DVI	FMA-12D5RD/DVI	FMA-18D5RD/DVI	FMA-12D5RD/DVI	FMA-18D5RD/DVI
Tipas		1-2 jungtys	1-3 jungtys	1-4 jungtys	Sieninis, bevėjis			kanalinis		kanalinis	
Pajungimo galimybės 1 blokui	BTU	09,12,18	-	-							
Pajungimo galimybės 2 blokams	BTU	09+09,09+12,09+18,12+12	09+09,09+12,12+12,09+18,12+18,18+18	09+09,09+12,12+12,09+18,12+18,18+18							
Pajungimo galimybės 3 blokams	BTU	-	09+09+09,09+09+12,09+09+18,09+12+18,12+12+12	09+09+09,09+09+12,09+09+18,09+12+18,12+12+12	9	12	18	12	18	12	18
Pajungimo galimybės 4 blokams	BTU	-	-	09+09+09+09,09+09+09+12,09+09+09+18,09+09+12+12,09+12+12+12							
Funkcijos		Vėsinimas, šildymas, sausinimas									
Valdymas		nuotoliniu pultu, WI-FI									
Nominali vėsinimo galia	kW	5.2 (1.23-5.6)	7.9 (2.8-8.8)	9.4 (3.1-10.2)	2.64	3.52	5.13	3.52	5.3	3.52	5.3
Nominali šildymo galia (Prated/Pdesign)	kW	5.29 (1.29-5.75)	7.96 (2.45-8.8)	9.45 (2.55-10.2)	2.64	3.52	5.22	3.96	5.7	3.96	5.7
Šildymo galia (-10°C)	kW	4.2	5.5	6.8	-						
BTU (vėsinimas/šildymas)		18000/18050	27000/27000	32000/32000	9000/9000	12000/12000	17500/17800	12000/13500	18000/19600	12000/13500	18000/19600
Rekomenduojamas patalpos plotas	m ²				<25	<35	<50	<35	<50	<35	<50
ERP (vėsinimas/šildymas)		A+++/A+									
SEER	W/W	6.2	6.1		-						
COP (Tj=7°C)		5		-							
SCOP	W/W	4		-							
EER (-10°C)	W/W	3.24	3	3.4	-						
COP (-10°C)	W/W	3.73	3.75	3.71	-						
Maitinimo įtampa	V/Hz	220-240/50									
Įtampos diapazonas	V	165-265									
Srovė (vėsinimas / šildymas)	A	8.2 (1.3-10.5) / 7.3 (1.2-10.5)	12.7 (1.6-14) / 10.9 (1.9-14)	14.1 (1.8-17) / 13 (2.3-17)	0.2		0.34	0.16	0.21	0.17	1.18
Galios vartojimas	W	250-2053	350-2850	410-3500	35		52	35	48	37	40
Vidutinis suvartojimas (vėsinimas/bendras)	kWh	294/1540	453/2030	534/2555	-						
Slėgis (aukštas DP / žemas SP)	Mpa	-			3.7 / 1.2			3.7 / 1.2		3.7 / 1.2	
Šaltnešis		R32									
Oro srautas	m ³ /h	-			560	820	600	850	600	800	
Maitinimo laidas	mm ²	3 x 2.5									
Komunikacijos laidas	mm ²	4 x 0.75									
Pajungimo vamzdeliai		-			1/4"-3/8"			1/4"-1/2"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	
Maksimalus trasos ilgis vienam blokui	m	-			15						
Maksimalus aukščio skirtumas	m	-			10						
Trasos ilgis be freono papildymo	m	5m kiekvienam vininiam blokui									
Freono pildymo kiekis virš 5m trasoje	g/m	-			15	20	15	20	15	20	
Darbinė lauko temperatūra	°C	-20 + 53									
Nustatymo temperatūra (vėsinimas)	°C	17+32									
Nustatymo temperatūra (šildymas)	°C	0+30									
Garso lygis (S/H/M/L/Mute)	dB(A)	65	68	70	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	55/52/48	56/53/50	52/49/46	56/52/49	
Garso slėgis (S/H/M/L/Mute)	dB(A)				41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	-	-	-	-	
Svoris	kg	34	46	68	8.5	11	16	20	20	20	
Matmenys	mm	835x605x360	968x655x375	990x910x340	777x250x201	910x294x206	700x450x200	920x450x200	574x574x250		

